

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345



| Especificaciones técnicas | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
|--|---|--|
| Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm | Hasta 33 ppm Hasta 28 ppm | Hasta 40 ppm Hasta 34 ppm |
| Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm | Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm | Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm |
| Ciclo de producción mensual¹ | Hasta 50,000 páginas/mes | Hasta 80,000 páginas/mes |
| Volumen de impresión mensual recomendado² | Hasta 4,000 páginas | Hasta 6,000 páginas |
| Procesador | 1 GHz | |
| Memoria | 1.5 GB | |
| Conectividad | USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 BaseT Wi-Fi | |
| Manipulación del papel | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
| Alimentador de documentos | | |
| Capacidad³ | Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas | Alimentador automático de documentos a doble cara (RDAF): 50 hojas |
| Tamaños | Tamaños personalizados: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm | |
| Gramajes | 60 a 105 g/m ² | 50 a 105 g/m ² |
| Bandeja especial | | |
| Capacidad³ | 50 hojas | 50 hojas |
| Tamaños | Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | |
| Gramajes | 60 a 220 g/m ² | |
| Tipos de materiales de impresión | Archivo Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Papel grueso Etiquetas Papel ligero Común Preimpreso Reciclado Transparencias | |
| Bandeja 1 | | |
| Capacidad³ | 250 hojas | |
| Tamaños | Tamaños personalizados 99 x 147 mm a 216 x 356 mm | |
| Gramajes | 60 a 163 g/m ² | |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Bandeja 1 | | |
|---|---|------------------|
| Tipos de materiales de impresión | Archivo Bond Cartulina para tarjeta Papel grueso Papel ligero Común Reciclado | |
| Bandeja adicional | | |
| Capacidad³ | 550 hojas | |
| Tamaños | Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | |
| Gramajes | De 60 a 163 g/m ² | |
| Tipos de materiales de impresión | Archivo Bond Cartulina para tarjeta Papel grueso Papel ligero Común Reciclado | |
| Capacidad total | | |
| Capacidad de serie del dispositivo³ | 300 hojas | |
| Capacidad total del equipo³ | 850 hojas | |
| Salida de papel | | |
| Capacidad de salida³ | 150 hojas | |
| Doble cara automática | De serie | |
| Características del equipo | WorkCentre 3335 WorkCentre 3345 | |
| Requisitos eléctricos | | |
| Europa | 220-240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5A | |
| Consumo eléctrico | | |
| Funcionamiento⁴ | Máximo 700 vatios | |
| Modo de espera⁴ | Máximo 50 vatios | |
| Modo apagado⁴ | Máximo 0,1 vatios | |
| Modo suspensión⁴ | Máximo 3,5 vatios | |
| Encendido (desde modo suspensión) | En solo 35 segundos | |
| Entorno de funcionamiento | | |
| Margen de temperaturas válido | Almacenamiento Funcionamiento | |
| | 0°C a 40°C 10°C a 32°C | |
| Humedad relativa necesaria | 20% a 80% | |
| Niveles de ruido | | |
| Funcionamiento | 55 dB(A) o menos | 57 dB(A) o menos |
| En reposo | 26 dB(A) o menos | 26 dB(A) o menos |
| Niveles de presión acústica | | |
| Funcionamiento | 55 dB(A) o menos | 57 dB(A) o menos |
| En reposo | 26 dB(A) o menos | 26 dB(A) o menos |
| Dimensiones y peso (desembalada) | | |
| WorkCentre 3335 | Anchura: 414.6 mm Profundidad: 420.6 mm Altura: 449 mm Peso: 15.51 kg | |
| WorkCentre 3345 | Anchura: 469 mm Profundidad: 444.3 mm Altura: 482.6 mm Peso: 17.27 kg | |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Dimensiones y peso (desembalada) | | |
|--|---|---|
| Bandeja de 550 hojas | Anchura: 366 mm Profundidad: 454 mm Altura: 146 mm Peso: 5.36 kg | |
| Dimensiones y peso (embalada) | | |
| WorkCentre 3335 | Anchura: 533 mm Profundidad: 549 mm Altura: 600 mm Peso: 19.26 kg | |
| WorkCentre 3345 | Anchura: 588 mm Profundidad: 549 mm Altura: 626 mm Peso: 21.4 kg | |
| Bandeja de 550 hojas | Anchura: 563 mm Profundidad: 497 mm Altura: 285 mm Peso: 7.62 kg | |
| Certificación del sistema/Cumplimiento normativo | | |
| Certificaciones | FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 1999/5/CE UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición Section 508 NOM Marca GS EAC Directiva RoHS 2011/65/UE Directiva WEEE 2012/19/UE Certificación Citrix™ Cerner (bajo evaluación) Certificación Apple® AirPrint® 1.5 Certificación Google Cloud Print™ 2.0 Certificación Mopria® Certificación de la Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (Estados Unidos) Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications . | |
| Copia | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
| Escáner de documentos | Alimentador automático de documentos con capacidad para 50 hojas | Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas |
| Tamaño del escáner de documentos | Platina: Hasta A4 Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm | Platina: Hasta A4 RADF: 216 x 356 mm |
| Velocidad a una cara | Hasta 30 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm | Hasta 40 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm |
| Velocidad a doble cara | Hasta 12 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm | Hasta 8,4 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm |
| Copia de la 1.ª hoja | En solo 13 segundos desde la platina | |
| Caras (entrada-salida) | 1:1 y 1:2 | 1:1, 1:2, 2:2 y 2:1 |
| Cantidad | 1 a 999 | |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Reducción/Ampliación | Zoom variable de 25 a 400% en incrementos del 1% | |
| Trabajos simultáneos | Digitalización e impresión simultáneas | |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Copia | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
|---|--|-----------------|
| Funciones de copia | Supresión automática del fondo Control de oscuridad Copia de tarjeta de ID Desplazamiento de margen Varias páginas en una Creación de trabajos Modo fotográfico Programación previa Creación de folletos Copia «modo libro» con borrado del centro Borrado de bordes Interrupción de trabajos Copia de carteles | |
| Impresión | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
| Impresión de la primera página | En solo 6.5 segundos ⁵ | |
| Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp calidad de imagen | |
| Lenguajes de descripción de páginas | Compatibilidad con PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF directo TIFF JPEG | |
| Área de impresión máxima | 4 mm desde todos los bordes | |
| Funciones de impresión | Marcas de agua Clasificación Impresión automática a doble cara Varias páginas en una Impresión de pósters Impresión de folletos Tamaño de página personalizado Ajuste a página Escalado Modo borrador Impresión ecológica Impresión desde USB Programación de trabajos Impresión desde unidad local Guardar Guardar e imprimir | |
| Impresión desde USB | Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL | |
| Sistemas operativos | Microsoft® Windows® Vista y posteriores Mac OS™ 10.8.x y posteriores Varias distribuciones Linux® y Unix | |
| Protocolos de red | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión Raw Socket/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Bonjour® / Airprint® IPv6 FTP seguro Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan | |
| Protocolos administrativos | DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP | |
| Fuentes | 136 fuentes PostScript 111 fuentes PCL escalables 1 fuente PCL bitmap | |
| Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles | | |
| Xerox® Mobile Express Driver® | Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática. | |
| Xerox® Global Print Driver® | Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión. | |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles | | |
|--|---|---|
| Apple® AirPrint® | Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint. | |
| Google Cloud Print™ | Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.⁵ | |
| Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store) | El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde Google Play™ Store. | |
| Escaneado | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
| Capacidad | Color y Blanco y negro | |
| Trabajos simultáneos | Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red | |
| Velocidad en blanco y negro | Escaneado hasta 20 ipm – A4 / 210 x 297 mm | Escaneado hasta 24 ipm – A4 / 210 x 297 mm |
| Velocidad en color | Escaneado hasta 6 ipm – A4 / 210 x 297 mm | Escaneado hasta 8 ipm – A4 / 210 x 297 mm |
| Resolución | Blanco y negro: óptica de 600 x 600 ppp Mejorado hasta 4800 x 4800 ppp | |
| Profundidad de bits | 8 bits Escala de grises | |
| Máxima superficie de escaneado | Platina: Hasta A4 Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm | |
| Protocolo de archivado en red | FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3 | |
| Formatos de archivo | PDF TIFF monopágina y multipágina JPEG BMP | |
| Compatibilidad del controlador de escaneado | WIA TWAIN | |
| Destinos de escaneado admitidos | Escaneado a correo electrónico (SMTP/POP3) Escaneado a WSD Escaneado a aplicación (TWAIN red) Escaneado a WSD (escaneado WSD) Escaneado a Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA) Escaneado a USB Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP) Escaneado a carpeta | |
| Seguridad | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
| Funciones de seguridad | 802.1x HTTPS seguro (SSL/TLS) IPP seguro Impresión protegida SSL Filtrado IP IPv6 SNMP v3 WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2 Personal WPA / WPA2 Enterprise Autenticación de libreta de direcciones en red (LDAP, Windows Kerberos) | |
| Seguridad Wi-Fi | | |
| | Método de autenticación | Cifrado |
| | Open WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Opciones de método de autenticación WPA Enterprise: • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP | WEP 64/128 bits ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Fax ⁷ | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
|--|--|-----------------|
| Velocidad del fax | 33 Kbps | |
| Memoria | 5 MB | 50 MB |
| Resolución | Resolución: Hasta 300 x 300 ppp (superfina/foto) Resolución: Hasta 203 x 196 ppp (fina) Resolución: Hasta 203 x 98 ppp (estándar) | |
| Compresión | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |
| Funciones del fax | Libreta de direcciones (Hasta 200 marcaciones rápidas, 209 grupos de llamada) Reclamada automática Reducción automática Envío de fax en color Envío diferido Reenvío de fax a correo electrónico/fax Prevención contra faxes basura Recepción en memoria Fax para PC (Windows únicamente) Fax confidencial | |
| Gestión de dispositivos | | |
| Xerox® CentreWare® Web | | |
| Estado del dispositivo | Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles | |
| Visión de la cola de impresión | Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar | |
| Envío de trabajos | Archivos listos para imprimir (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Selección de funciones de impresión | |
| Administración de dispositivos | Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo. | |
| Navegadores | Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2, 3 Safari® 3.0 | |
| Xerox® CentreWare® Internet Services: página web integrada en el equipo | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. | |
| Standard Accounting (Contabilidad estándar) | | |
| Seguimiento | Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico | |
| Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (departamento) | |
| Funciones | <ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria. | |
| Servicios de impresión remota | | |
| Lectura automática de contadores (AMR) | Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo. | |
| Reposición automática de consumibles (ASR) | Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros. | |
| Contenido de la caja | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo multifunción WorkCentre 3335 o equipo multifunción WorkCentre 3345 • Cartucho de impresión de capacidad normal: 2600 páginas⁸ • CD con programas y documentación (con guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión y declaración de garantía • Manual de instalación • Manuales de uso rápido • Cable de alimentación • Cable de fax | |

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| Suministros y accesorios | Cantidad | Número de pieza |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Consumibles | | |
| Cartuchos de impresión de capacidad extra | 15.000 páginas normales ⁸ | 106R03624 |
| Cartuchos de impresión de gran capacidad | 8500 páginas normales ⁸ | 106R03622 |
| Cartuchos de impresión de capacidad normal | 2600 páginas normales ⁸ | 106R03620 |
| Cartucho de tambor | 30.000 páginas normales ⁹ | 101R00555 |
| Accesorios | | |
| Bandeja de 550 hojas | | 097N02254 |
| Kit de habilitación de Near Field Communication (NFC) | | 097N02255 |
| Kit de habilitación de lector de tarjetas (con lector de tarjetas) | | 497K17980 |
| Kit de habilitación de lector de tarjetas (sin lector de tarjetas) | | 497K17990 |

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Impresión desde USB.

⁶ Según el dispositivo móvil, las versiones o el proveedor concretos, es posible que sea necesario descargar la aplicación gratuitamente en el dispositivo móvil desde la tienda correspondiente.

⁷ Requiere una línea de teléfono.

⁸ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁹ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

